ÜRÜN KATALOĞU

TÜRKİYE · 2027

Endüstriyel Zemin Temizleme Makineleri



www.blancus.org



BLANCUS, endüstriyel zemin temizliğine odaklanan ürün programıyla arkadan itmeli ve binicili yer yıkama makineleri, orbital ve diskli zemin makineleri ile binici tipi sokak süpürme makinesini kapsar. Seriler, geniş alanlarda yüksek temizlik kapasitesi, operatör konforu ve dayanıklı gövde yapısı esas alınarak geliştirilmiştir.

19 MODEL · 6 ÜRÜN GRUBU

ÜRÜN GRUPLARI

1 Model	Dikey Süpürgeler	3
4 Model	QUAKE Endüstriyel Zemin Makineleri	4
2 Model	Kompakt ve Akıllı Yer Yıkama	8
7 Model	Arkadan İtmeli Yer Yıkama	11
4 Model	Binicili Yer Yıkama	16
1 Model	Sokak Süpürme Makineleri	20

BÖLÜM 01 **DİKEY SÜPÜRGELER** 1 MODEL

BLANCUS PRO B4062

Dikey Süpürge · Şarjlı

BLANCUS PRO B4062, BLDC motorlu şarjlı dikey süpürgedir. Çıkarılabilir batarya paketi priz bağımsız kullanım sağlar; iki güç kademesiyle kullanım yoğunluğuna göre çalıştırılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor tipi	BLDC
Çalışma gücü	300 W
Batarya çıkışı	DC 29,6 V / 2500 mAh
Adaptör çıkışı	DC 36 V / 500 mA
Şarj süresi	5 saat
Çalışma süresi	15–40 dakika
Güç kademesi	2 kademe
Toz haznesi kapasitesi	0,7 L
Filtre	Yıkanabilir HEPA
Ölçüler (G × D × Y)	135 × 230 × 325 mm
Net ağırlık	3,5 kg

DETAYLAR





ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çıkarılabilir batarya paketi
- Yıkanabilir HEPA filtre
- LED aydınlatmalı motorlu zemin fırçası
- Batarya üzerinde şarj göstergesi
- Çıkarılabilir toz haznesi
- Duvara montajlı saklama ünitesi



BÖLÜM 02

BLANCUS QUAKE ENDÜSTRİYEL ZEMİN MAKİNELERİ

4 MODEL

BLANCUS QUAKE serisi, güç, dayanıklılık ve hassasiyet arayan profesyoneller için geliştirilmiş endüstriyel zemin makinelerinden oluşur. Paslanmaz çelik şasi yapısı ve yüksek devirli motorlarıyla sert zemin yüzeylerinde derinlemesine temizlik, ovalama ve yüzey bakımı sağlar. Orbital ve diskli gövde seçenekleriyle farklı alan büyüklüklerine ve kullanım yoğunluklarına uygun çözümler sunar.

BÖLÜM İÇERİĞİ

QUAKE 40-25E · QUAKE 55-35E	5
QUAKE 17"	6
MiniPro LB	7

QUAKE ORBİTAL SERİSİ



01

QUAKE 40-25E

Orbital Endüstriyel Zemin Makinesi

Motor gücü	1,5 Hp / 1100 W
Devir	2900 dev/dak
Su tankı	13 L
Şasi ölçüsü	40 × 25 cm
Güç kaynağı	220 V / 50 Hz
Kablo / şarj cihazı	13 m kablo
Ağırlık	42 kg



02

QUAKE 55-35E

Orbital Endüstriyel Zemin Makinesi

Motor gücü	1,5 Hp / 1100 W
Devir	2900 dev/dak
Su tankı	13 L
Şasi ölçüsü	55 × 35 cm
Güç kaynağı	220 V / 50 Hz
Kablo / şarj cihazı	13 m kablo
Ağırlık	66 kg

DİSKLİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN MAKİNESİ

QUAKE 17"









ÜRÜN AÇIKLAMASI

QUAKE 17", güç ve dayanıklılık arayan profesyoneller için tasarlanmış diskli endüstriyel zemin makinesidir. 1100 W motor gücü ve 1450 dev/dak çalışma devriyle geniş yüzey yelpazesinde etkili temizlik sağlar. 17 inç disk çapı ve sağlam gövde yapısıyla yoğun profesyonel kullanıma uygundur. 13 metre kablo uzunluğu, priz değiştirmeden geniş çalışma alanı sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Güçlü 1100 W motor
- 1450 dev/dak yüksek devir verimliliği
- 13 litre su tankı kapasitesi
- 17 inç sağlam disk gövdesi
- 13 metre uzun kablo

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor gücü	1,5 Hp / 1100 W
Devir	1450 dev/dak
Su tankı	13 L
Disk çapı	17"
Voltaj	220 V / 50 Hz
Kablo uzunluğu	13 m
Ağırlık	54 kg

AKÜLÜ KOMPAKT ZEMİN YIKAMA VE PARLATMA MAKİNESİ

MiniPro LB



ÜRÜN AÇIKLAMASI

MiniPro LB, merdiven, banyo ve dar alanlar gibi ulaşılması güç yüzeylerin temizliği için geliştirilmiş akülü kompakt zemin yıkama ve parlatma makinesidir. 36 V lityum-iyon bataryasıyla priz bağımsız çalışır; fırça ve ped tutucu donanımı sayesinde hem yıkama hem parlatma uygulamalarında kullanılabilir. 3,8 kg gövde ağırlığı ile tek elle taşınabilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kablosuz akülü kullanım
- 36 V lityum-iyon batarya
- 1,5 saat kesintisiz çalışma
- Fırça ve ped tutucu standart
- IPX4 koruma sınıfı
- 3,8 kg hafif gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine tipi	Akülü · Kablosuz
Çalışma genişliği	220 mm
Fırça çapı	22 cm
Fırça devri	150–200 rpm
Temizleme sistemi	Fırça + ped tutucu
Batarya tipi	Lityum-iyon (Li-ion)
Batarya voltajı	36 V DC
Batarya kapasitesi	5,5 Ah
Çalışma süresi	1,5 saat
Şarj süresi	Yaklaşık 3–4 saat
Şarj cihazı girişi	100–240 V AC / 50–60 Hz
Ses seviyesi	≤ 72 dB(A)
Koruma sınıfı	IPX4
Ağırlık (bataryalı)	Yaklaşık 3,8 kg
CE standardı	EN 60335-1 · EN 60335-2-72



BÖLÜM 03

BLANCUS KOMPAKT & AKILLI YER YIKAMA MAKİNELERİ

2 MODEL

BLANCUS kompakt ve akıllı yer yıkama makineleri; yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş kullanım teknolojileri ve profesyonel temizlik performansını kompakt tasarımla bir araya getirir. Günlük profesyonel temizlik operasyonlarında verimli, kontrollü ve kullanıcı dostu bir çalışma deneyimi sunar.

BÖLÜM İÇERİĞİ

BLANCUS B17i 8

BLANCUS 45 9

YENİ NESİL AKILLI TEMİZLİK

BLANCUS B17i

Akıllı Kompakt Yer Yıkama Makinesi

BLANCUS B17i, kompakt tasarımı akıllı kontrol teknolojileriyle bir araya getiren yeni nesil profesyonel yer yıkama makinesidir. Akıllı tutma kolu aktivasyonu, gerçek zamanlı LED su ve batarya seviye göstergesi ve çift fırça teknolojisi sayesinde günlük temizlik operasyonlarında yüksek kontrol ve kullanım kolaylığı sağlar. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek yapısı, özellikle dar ve yoğun kullanılan alanlarda profesyonel temizlik performansı sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma genişliği	430 mm	Emiş genişliği	450 mm
Fırça motoru	2 × 150 W	Vakum motoru	200 W
Temiz su tankı	4 L	Kirli su tankı	6 L
Batarya	24 V / 10 Ah	Çalışma süresi	60 dakika
Makine ağırlığı	22 kg	Boyutlar (U × G × Y)	1100 × 430 × 360 mm

AKILLI TEKNOLOJİLER

01

AKILLI TUTMA KOLU AKTİVASYONU

Ergonomik tutma kolundaki akıllı sensör sistemi, zahmetsiz kullanım ve yüksek kontrol sağlar.

02

LED SEVİYE GÖSTERGESİ

Su ve batarya seviyesini gerçek zamanlı olarak göstererek operatörün makine durumunu kolayca takip etmesini sağlar.

03

ÇİFT FIRÇA TEKNOLOJİSİ

Çift fırça sistemi, zorlu kir koşullarında yüksek temizlik verimliliği sağlar.

04

OTOMATİK KAPANMA & GÜVENLİK KİLİDİ

Kirli su tankı dolduğunda makine otomatik olarak durur; güvenlik kilidi kontrollü ve güvenli kullanım sağlar.

BLANCUS 45

Yer Yıkama Makinesi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	24 V — Lithium Ion
Batarya tipi	2 × 8 Ah / 24 V Lityum
Batarya döngü ömrü	1.500–2.000 döngü
Batarya çalışma süresi	60–80 dakika
Teorik kapasite	1.380 m²/h
Tek tankla temizlik	460 m²

Tek şarjla temizlik	1.840 m²
Çalışma genişliği	460 mm
Emiş genişliği	500 mm
Fırça motoru	2 × 150 W
Emiş motoru	150 W
Fırça çapı	225 mm × 2

Fırça devri	200 rpm
Fırça basıncı	22 kg
Temiz su tankı	4 L
Kirli su tankı	8 L
Makine ağırlığı	18 kg / 22 kg (bataryalı)
Ağırlık (batarya + su)	26 kg
Ölçüler (U × G × Y)	120 × 50 × 38 cm



BÖLÜM 04

ARKADAN İTMELİ YER YIKAMA MAKİNELERİ

7 MODEL

BLANCUS arkadan itmeli yer yıkama makineleri; farklı çalışma genişlikleri, tank kapasiteleri ve batarya seçenekleriyle profesyonel zemin temizliğinde farklı alan büyüklüklerine yönelik çözümler sunar.

BÖLÜM İÇERİĞİ

BLANCUS SC380B	12
BLANCUS SC4500B	13
SC5100 Serisi · SC5100E · SC5100B	14
SC5200 Serisi · E · B · BT	15

ENDÜSTRİYEL SINIF ZEMİN TEMİZLİĞİ

BLANCUS SC380B

Arkadan İtmeli Yer Yıkama Makinesi

BLANCUS SC380B, 405 mm çalışma genişliği ve 560 mm emiş genişliğiyle saatte 1.500 m² teorik temizlik kapasitesi sunan arkadan itmeli yer yıkama makinesidir. 380 mm fırça çapı, 28 kg fırça basıncı ve 20 / 25 litre temiz-kirli su tankı kapasitesiyle çalışır; 2 × 12 V / 53 Ah batarya ile batarya dahil 75 kg ağırlığındadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor voltajı	24 V DC	Vakum derecesi	180 mbar
Çalışma genişliği	405 mm	Dönüş yarıçapı	500 mm
Emiş genişliği	560 mm	Temiz / kirli su tankı	20 / 25 L
Teorik kapasite	1.500 m²/h	Batarya	2 × 12 V / 53 Ah
Fırça çapı	380 mm	Batarya ağırlığı	25 kg
Fırça devri	180 rpm	Makine ağırlığı	75 kg (batarya dahil)
Fırça motoru	380 W	Ses seviyesi	65 dB
Fırça basıncı	28 kg		
Vakum motor gücü	500 W		

ENDÜSTRİYEL SINIF ZEMİN TEMİZLİĞİ

BLANCUS SC4500B

Arkadan İtmeli Yer Yıkama Makinesi

BLANCUS SC4500B, endüstriyel zemin temizliğinde güçlü performans ve dayanıklı yapıyı bir araya getiren arkadan itmeli yer yıkama makinesidir. 450 mm çalışma genişliği ve 740 mm emiş genişliği ile saatte 1.800 m^2'ye varan temizlik kapasitesi sunar. Sağlam gövde yapısı ve gelişmiş teknik donanımı sayesinde farklı zemin yüzeylerinde etkili sonuç verir; depolar, üretim tesisleri ve geniş ticari alanlar için uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor voltajı	24 V DC	Vakum derecesi	180 mbar
Çalışma genişliği	450 mm	Dönüş yarıçapı	500 mm
Emiş genişliği	740 mm	Temiz / kirli su tankı	40 / 37 L
Teorik kapasite	1.800 m^2/h	Batarya	2 × 12 V / 80 Ah
Fırça çapı	450 mm	Batarya ağırlığı	47 kg
Fırça devri	150 rpm	Makine ağırlığı	125 kg (batarya dahil)
Fırça motoru	550 W	Ses seviyesi	65 dB
Fırça basıncı	30 kg		
Vakum motor gücü	500 W		

SC 5100 SERİSİ

01 2 VERSİYON



SC5100E

Elektrikli · Arkadan İtmeli Yer Yıkama

Motor voltajı	24 V DC
Çalışma genişliği	510 mm
Fırça çapı	510 mm
Emiş genişliği	760 mm
Teorik kapasite	2.000 m^2/h
Fırça devri	150 rpm
Fırça motoru	550 W
Fırça basıncı	30 kg
Vakum motor gücü	500 W
Vakum derecesi	180 mbar
Dönüş yarıçapı	600 mm
Temiz / kirli su tankı	50 / 55 L
Batarya	2 × 12 V / 100 Ah
Ses seviyesi	65 dB
Makine ağırlığı	75 kg

SC5100B

Akülü · Arkadan İtmeli Yer Yıkama

Motor voltajı	24 V DC
Çalışma genişliği	510 mm
Fırça çapı	510 mm
Emiş genişliği	760 mm
Teorik kapasite	2.000 m^2/h
Fırça devri	150 rpm
Fırça motoru	550 W
Fırça basıncı	30 kg
Vakum motor gücü	500 W
Vakum derecesi	180 mbar
Dönüş yarıçapı	600 mm
Temiz / kirli su tankı	50 / 55 L
Batarya	2 × 12 V / 100 Ah
Ses seviyesi	65 dB
Makine ağırlığı	75 kg
Batarya ağırlığı	70 kg

SC 5200 SERİSİ

01 3 VERSİYON



SC5200E

Elektrikli

Motor voltajı	220 V
Çalışma genişliği	510 mm
Fırça çapı	510 mm
Emiş genişliği	760 mm
Teorik kapasite	2.000 m²/h
Fırça devri	150 rpm
Fırça motoru	750 W
Fırça basıncı	30 kg
Vakum motor gücü	600 W
Vakum derecesi	180 mbar
Çekiş motoru	300 W
Dönüş yarıçapı	600 mm
Temiz / kirli su tankı	50 / 54 L
Kablo uzunluğu	25 m
Ses seviyesi	65 dB
Makine ağırlığı	75 kg

SC5200B

Akülü

Motor voltajı	24 V DC
Çalışma genişliği	510 mm
Fırça çapı	510 mm
Emiş genişliği	760 mm
Teorik kapasite	2.000 m²/h
Fırça devri	150 rpm
Fırça motoru	550 W
Fırça basıncı	30 kg
Vakum motor gücü	500 W
Vakum derecesi	180 mbar
Çekiş motoru	300 W
Dönüş yarıçapı	600 mm
Temiz / kirli su tankı	50 / 54 L
Batarya	2 × 12 V / 100 Ah
Ses seviyesi	65 dB
Makine ağırlığı	75 kg
Batarya ağırlığı	70 kg

SC5200BT

Akülü · Çekişli

Motor voltajı	24 V DC
Çalışma genişliği	510 mm
Fırça çapı	510 mm
Emiş genişliği	760 mm
Teorik kapasite	2.000 m²/h
Fırça devri	150 rpm
Fırça motoru	550 W
Fırça basıncı	30 kg
Vakum motor gücü	500 W
Vakum derecesi	180 mbar
Çekiş motoru	300 W
Dönüş yarıçapı	600 mm
Temiz / kirli su tankı	50 / 55 L
Batarya	2 × 12 V / 100 Ah
Ses seviyesi	65 dB
Makine ağırlığı	85 kg
Batarya ağırlığı	70 kg



BÖLÜM 05

BİNİCİLİ YER YIKAMA MAKİNELERİ

4 MODEL

BLANCUS binicili yer yıkama makineleri; geniş alanlarda yüksek temizlik kapasitesi, güçlü çalışma performansı ve operatör konforunu bir araya getirir. Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, otoparklar ve geniş ticari alanlarda verimli profesyonel temizlik için geliştirilmiştir.

BÖLÜM İÇERİĞİ

Blancus D55R · Blancus D8	17
Blancus D7	18
Blancus 85	19

BİNİCİLİ SERİ



Blancus D55R

Binicili Yer Yıkama Makinesi

Motor voltajı	24 V DC
Çalışma genişliği	530 mm
Emiş genişliği	980 mm
Teorik kapasite	3.000 m²/h
Fırça çapı	530 mm
Fırça devri	180 rpm
Fırça motoru	500 W
Fırça basıncı	26 kg
Emiş motoru	500 W
Vakum derecesi	160 mbar
Çekiş motoru	500 W
Sürüş hızı	0–6 km/h
Maksimum eğim	10° (susuz)
Dönüş yarıçapı	900 mm
Temiz su tankı	90 L
Kirli su tankı	100 L
Ses seviyesi	68 dB
Batarya	2 × 12 V / 120 Ah
Batarya ağırlığı	80 kg
Makine ağırlığı	160 kg



Blancus D8

Binicili Yer Yıkama Makinesi

Motor voltajı	24 V DC
Çalışma genişliği	650 mm
Emiş genişliği	980 mm
Teorik kapasite	3.800 m²/h
Fırça çapı	325 mm × 2
Fırça devri	180 rpm
Fırça motoru	380 W × 2
Fırça basıncı	30 kg
Emiş motoru	500 W
Vakum derecesi	160 mbar
Çekiş motoru	500 W
Sürüş hızı	0–6 km/h
Maksimum eğim	10° (susuz)
Dönüş yarıçapı	900 mm
Temiz su tankı	90 L
Kirli su tankı	100 L
Ses seviyesi	68 dB
Batarya	2 × 12 V / 150 Ah
Batarya ağırlığı	90 kg
Makine ağırlığı	170 kg

BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLİĞİ

BLANCUS D7

Binicili Yer Yıkama Makinesi

Blancus D7, 500 mm çalışma genişliği ve 830 mm emiş genişliğiyle saatte 3.000 m² teorik temizlik kapasitesi sunan binicili yer yıkama makinesidir. 550 W fırça motoru, 500 W emiş ve 500 W çekiş motoruyla çalışır; 70 / 75 litre tank kapasitesi, 900 mm dönüş yarıçapı ve 2 × 12 V / 110 Ah batarya ile donatılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor voltajı	24 V DC	Çekiş motoru	500 W
Çalışma genişliği	500 mm	Sürüş hızı	0–6 km/h
Emiş genişliği	830 mm	Maksimum eğim	10° (susuz)
Teorik kapasite	3.000 m²/h	Dönüş yarıçapı	900 mm
Fırça çapı	500 mm	Temiz su tankı	70 L
Fırça devri	175 rpm	Kirli su tankı	75 L
Fırça motoru	550 W	Ses seviyesi	68 dB
Fırça basıncı	20 kg	Batarya	2 × 12 V / 110 Ah
Emiş motoru	500 W	Batarya ağırlığı	88 kg
Vakum derecesi	160 mbar	Makine ağırlığı	112 kg

BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLİĞİ

BLANCUS 85

Binicili Yer Yıkama Makinesi

Blancus 85, 760 mm çalışma genişliği ve 1.100 mm emiş genişliğiyle saatte 4.500 m² teorik temizlik kapasitesi sunan binicili yer yıkama makinesidir. 2 × 430 mm fırça, 2 × 450 W fırça motoru ve 1.200 W çekiş motoruyla çalışır; 150 / 160 litre tank kapasitesi ve 2 × 12 V / 200 Ah batarya ile donatılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor voltajı	24 V DC	Çekiş motoru	1.200 W
Çalışma genişliği	760 mm	Sürüş hızı	0–6 km/h
Emiş genişliği	1.100 mm	Maksimum eğim	10°
Teorik kapasite	4.500 m²/h	Dönüş yarıçapı	1.000 mm
Fırça çapı	430 mm × 2	Temiz su tankı	150 L
Fırça devri	175 rpm	Kirli su tankı	160 L
Fırça motoru	450 W × 2	Ses seviyesi	65 dB
Fırça basıncı	50 kg	Batarya	2 × 12 V / 200 Ah
Emiş motoru	500 W × 2	Batarya ağırlığı	75 kg
Vakum derecesi	220 mbar	Makine ağırlığı	220 kg

BÖLÜM 06 **SOKAK SÜPÜRME MAKİNELERİ** 1 MODEL

BLANCUS 2300

Binici Tipi Sokak Süpürme Makinesi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana fırça genişliği	2300 mm	Filtre alanı	15 m²
Çalışma kapasitesi	20.000 m²/h	Çalışma süresi	6–7 saat
Su tankı kapasitesi	400 L	Çalışma hızı	0–20 km/h
Toz haznesi kapasitesi	240 L	Dönüş yarıçapı	1350 mm
Voltaj	48 V	Net ağırlık	1500 kg
Çekiş motoru	2200 W	Ölçüler (U × G × Y)	340 × 230 × 200 cm



BLANCUS PROFESSİONAL

Premium Endüstriyel Zemin Teknolojisi

Akıllı kontrol sistemleri, lityum batarya teknolojisi ve yüksek dayanımlı gövde mühendisliğiyle geliştirilen arkadan itmeli, binicili ve orbital zemin makineleri. Yedek parça tedariki, yetkili servis ağı, sipariş ve teknik destek için satış ofisimizle iletişime geçin.

İLETİŞİM

Ferhatpaşa Mh. 34. Sk. No: 28-30
Ataşehir / İstanbul, Türkiye 34888

T +90 216 471 23 47
info@blancus.org
www.blancus.org

DİJİTAL KATALOG

© 2027 BLANCUS · TÜM HAKLARI SAKLIDIR